

Technický list

Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID

Click: RIGID, heterogenní PVC podlahová krytina EN 649
(vhodná do vlhkých místností)

Výrobek	SPC vinylová podlaha určená k pokládce plovoucím způsobem
Rozměry	5+1,5 x 228 x 1828 mm
Nášlapná vrstva	0,5 mm (100% vinyl, žádný recyklovaný materiál)
Změkčovaadlo	DOTP (bez ftalátů)
Složení	5,0 mm SPC + 1,5 mm integrovaná, protihluková podložka IXPE (tlumí o 19 dB)
Povrch	Synchronizovaný (Embossing Register)
Spára	Mikro 4V
Zátěž	33/42
V balení	2,084 m ² (5 lamel)
Váha/m²	10 kg
Spojení	Välinge 5Gi/5Gi Pro
Tepelná propustnost (EN 12664)	~ 0,151 m ² K/W (schváleno pro teplovodní podlahové topení)
Třída hořlavosti	Bfl-S1
Třída formaldehydu	E1
Emise formaldehydu (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
Emise těkavých organických látek (Systém AgBB)	< 300 ppm
Rozměrová stálost (EN 23999:2012)	0,05 % napříč
Povrchová stálost	500 m ² (max. velikost místnosti 22,5 x 22,5 m bez dilatační spáry)
Protiskluznost (EN 13893)	0,36 - Třída DS (podle DIN 51130 = R10)
Tlaková pevnost (DIN EN ISO 24343-1)	0,03 mm

Odolnost proti opotřebení (EN 660-2)	Skupina T
Vhodné pro kolečkové židle (EN 4425)	Typ W
Stálost barev (ISO 105-B02)	> 6

Achat



Aventurin



Serafin



Axinit



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 20 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.