

## Technický list Kompozitní dřevěná podlaha

### Resort Wood Americký ořech Beaver Creek (Rustik)

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozměr</b>                            | 11 x 206 x 2200 mm                                                                            |
| <b>Složení</b>                           | Compositek™, zpevňující prášková vrstva, dřevěná nášlapná vrstva                              |
| <b>Vzor pokládky</b>                     | Prkno                                                                                         |
| <b>Balení</b>                            | 2,266 m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Paleta</b>                            | 108,768 m <sup>2</sup> /48 balení                                                             |
| <b>Váha</b>                              | Cca 11,14 kg/m <sup>2</sup>                                                                   |
| <b>Povrchová úprava</b>                  | Kartáčovaný, přírodní olej                                                                    |
| <b>Dřevina</b>                           | Ořech                                                                                         |
| <b>Protiskluznost</b>                    | R11                                                                                           |
| <b>Spojení</b>                           | 5G® - Dry                                                                                     |
| <b>Spára</b>                             | Mikro 4V                                                                                      |
| <b>Pokládka</b>                          | Plovoucím způsobem, celoplošné přilepení                                                      |
| <b>Podlahové topení</b>                  | Vhodné pro teplovodní podlahové topení                                                        |
| <b>Tepelný odpor</b>                     | Plovoucí pokládka: 0,071 m <sup>2</sup> K/W<br>Celoplošné přilepení: 0,065 m <sup>2</sup> K/W |
| <b>Třída hořlavosti</b>                  | Bfl-S1                                                                                        |
| <b>Trvalá udržitelnost a certifikace</b> | ISO 14001, ISO 38200, PEFC, eco – Institut, CE                                                |
| <b>Původ dřeva (ořech)</b>               | Evropa                                                                                        |
| <b>Výroba</b>                            | Rakousko                                                                                      |

## Třídění Rustik

Živá struktura, rozdíly v barvě a kresbě, výrazná barva a textura, výrazné žilkování, tmelené suky, běl.

